



BIRCH • PRIME

PREMIUM OPLATA

ŽUTA PREMIUM OPLATA AA, BB

Ovaj visokokvalitetni drveni panel karakteriše zaštita od melaminske smole koja stvara barijeru otpornu na *habanje i vlagu*. Zahvaljujući fokusiranosti na mehaničku čvrstinu, panel zadržava *stabilnost i ravan profil* čak i nakon intenzivne višekratne upotrebe na gradilištu.

Površina

Osnovu naših oplata čine pažljivo odabrani listovi furnira smrče, koji obezbeđuju laganu strukturu uz zadržavanje visoke čvrstoće i stabilnosti. Paneli su obostrano premazani zaštitnim slojem od melaminske smole, što stvara neprobojnu barijeru protiv vlage i mehaničkih oštećenja. Ovaj specijalni premaz ne samo da produžava vek trajanja ploče, već garantuje i lako odvajanje od betona, ostavljajući površinu čistom i glatkom pri svakoj upotrebi.

Lepljenje

Naše žute oplate su izrađene korišćenjem visokokvalitetnog **WBP (vodootpornog) lepka**, koji garantuje da se slojevi neće razlepiti čak ni pri stalnoj izloženosti ekstremnim vremenskim uslovima. Ovakav sastav osigurava dug vek trajanja i bezbednu primenu, čineći ih pouzdanim rešenjem za svaki projekat.

Naši kupci mogu biti sigurni da su naše furnir i šperploče proizvedene od kontrolisanih drvnih resursa.



ŽUTA PREMIUM OPLATA

Kvalitetne klase:

Naše žute oplate dostupne su u kvalitetnim klasama **AA** i **BB**, koje su usklađene sa najvišim tržišnim standardima za izgled i funkcionalnost površine.

- Klasa **AA** predstavlja premium nivo i namenjena je projektima gde je estetski izgled betona od presudne važnosti, pružajući besprekorno glatku površinu bez ikakvih nedostataka.
- Klasa **BB** je idealno rešenje za standardne tehničke namene u građevinarstvu, gde se zahteva uredna, čvrsta i jednolična površina za sigurnu i višekratnu upotrebu.

Nominalna debljina (mm)	Broj slojeva	Sredina	Težina (kg/m ²)
21	3	6-9-6	9,50
27	3	7-13-7	13,35

** Dimenzije i težina navedene su za vlažnost 10-12%**

Tolerancija:

Dimenzije (dužina/širina): ± 1 mm

Uputstvo za skladištenje:

Ploče treba skladištiti horizontalno, na ravnoj podlozi, u suvom i zatvorenom unutrašnjem prostoru.

Uputstvo za ugradnju:

Dimenzije ploča mogu varirati u zavisnosti od vlažnosti vazduha. Tokom ugradnje ostaviti dilatacione rezove od 1-2 mm po metru između ploča. Za obradu naših ploča mogu se koristiti standardni stolarski alati.

Ploče se mogu farbati, lepliti ili premazivati.

Standardne dimenzije:

3000 x 1500 mm
2000 x 500 mm
2500 x 500 mm
3000 x 500 mm

Pored standardnih dimenzija, nudimo i **izradu ploča po meri**, potpuno prilagođenu potrebama klijenta. Za specijalne dimenzije i zahteve, stojimo na raspolaganju za konsultacije.

